

ProLine^{MD} à ventilation directe

Caractéristiques

Conçus pour la performance


- Les chauffe-eau résidentiels ProLine^{MD} se distinguent par leur construction digne de modèles commerciaux
- Thermopile améliorée: plus grande fiabilité de la veilleuse dans les cas de contre-tirage ou par grands vents extérieurs
- Réglage facile de la température
- Conduit coaxial de 90 po fourni avec le chauffe-eau
- Réservoir émaillé procurant une résistance supérieure contre la corrosion
- Raccords avec doublure en plastique et clapets anticonvection installés en usine
- Commande du gaz automatique
- Mousse isolante sans CFC
- Modèle de 50 USG à haute puissance pour le chauffage combiné
- Peut être installé dans un espace clos
- Raccords latéraux de 3/4 po pour les applications de chauffage combiné (modèle 50 USG)

Caractéristiques de sécurité

- Chambre de combustion scellée: pas besoin de détecteur de vapeurs inflammables

Entretien facile

- Accès aisé à la chambre de combustion
- Soupape de sûreté T&P et robinet de vidange judicieusement positionnés: facilite l'installation et l'entretien
- Témoin à DEL:
 - Son clignotement continu indique que la veilleuse est en fonction
 - Codes diagnostiques et de dépannage
- Allumeur piézoélectrique: allumage à bouton-poussoir
- Anode longue durée montée sous le couvercle: protection accrue du réservoir



GARANTIE

6 ans limitée, réservoir et pièces
Des extensions de garantie de 2 ou 4 ans sont offertes

